

El Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 es el potente inversor de baterías de SMA para el hogar. Con sus tres terminales de batería también es posible implementar fácilmente sistemas de baterías de mayor tamaño y ampliarlos de manera flexible. Ideal para sistemas conectados a la red.

SMA Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 3.7 - A reliable supply at all times The Sunny Boy Storage 3.7 is a high-performance SMA battery inverter for private homes. Larger storage systems are easy to implement and are flexible to expand with a total of three battery connections. Store solar energy Expand with additional battery power as needed

Der SMA Sunny Boy Storage 3.7 hat eine integrierte Notstromversorgung mit manueller Umschaltung. Darüber hinaus kann er mit der optionalen vollautomatischen Netzumschalteneinrichtung sogar die komplette Stromversorgung der drei Phasen übernehmen. Dank bewährter AC-Kopplung ist der SMA Sunny Boy Storage ideal geeignet für Neu- und ...

Datos técnicos Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 Conexión de CA Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W 6000 W Capacidad de sobrecarga (a 25 °C hasta máximo. 60 s) 4600 W 6300 W 7500 W Salida de corriente nominal de CA (a 230 V, 50 Hz) 16 A 21,7 A 26 A

The Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 is a high-performance SMA battery inverter for private homes. Larger storage systems are easy to implement and are flexible to expand with a total of three battery connections. Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0. Technical specifications. Instructions d'emploi.

Page 177 Področje veljavnosti Ta dokument velja za: o SBS3.7-10 (Sunny Boy Storage 3.7) od različice izdelane programske opreme 1.50.10.R o SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0) od različice izdelane programske opreme 1.50.10.R o SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) od različice izdelane programske opreme 1.50.10.R Ciljna skupina Dejavnosti ...

Technische Daten (vorläufig) Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 AC-Anschluss Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W 6000 W Überlastfähigkeit (bei 25 °C bis max. 60 Sek.) 4600 W 6300 W 7500 W AC Nennstrom 3) Ausgang (bei 230 V, 50 Hz) 16 A 21,7 A 26 A

Inversor híbrido SMA Sunny Boy Storage 3.7. El Inversor híbrido SMA Sunny Boy Storage 3.7 para baterías de Litio de Alto Voltaje es la mejor solución para instalaciones fotovoltaicas híbridas y de autoconsumo. Un inversor preparado ...

CuraÃ§ao sunny boy storage 3 7

Sunny Boy Storage 3.7: Sunny Boy Storage 5.0: Sunny Boy Storage 6.0: ConexiÃ³n CA : Potencia nominal: 3680 W: 5000 W 1) 6000 W 1) Capacidad de sobrecarga (a 25°C durante 60 seg) 2) 4600 W: 6300 W: 7500 W: Corriente nominal de salida CA: 16 A: 21,7 A 3) 26 A: Voltaje nominal: 230 (172 a 264,50 V) Frecuencia: 50 / 60 Hz (45 a 65 Hz ...

SMA Sunny Boy Storage 3.7 - PV-Systeme mit dem Sunny Boy: Ob zur Beheizung des AuÃenpools, fÃ¼r den Ladevorgang des Elektroautos oder auch die intelligente Stromverteilung innerhalb des Eigenheims - mit dem Sunny Boy ...

Sunny Boy Storage 3.7 - A reliable supply at all times. The Sunny Boy Storage 3.7 is a high-performance SMA battery inverter for private homes. Larger storage systems are easy to implement and are flexible to expand with a total of three battery connections. Store solar energy with SMA Sunny Boy Storage 3.7 battery inverter

Dans le cadre de la solution Solutions RÃ©sidentielles SMA, le Sunny Boy Storage stocke temporairement dans la batterie l'Ã©nergie provenant de l'installation photovoltaÃ©que. En association avec le Sunny Home Manager 2.0, les flux d'Ã©nergie du foyer peuvent Ãªtre gÃ©rÃ©s de maniÃ©re intelligente et la facture d'Ã©lectricitÃ© rÃ©duite.

o SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0) & partir de la version de micrologiciel >= 3.00.00.R o SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) & partir de la version de micrologiciel >= 3.00.00.R 1.2 Groupe cible Ce document s'adresse au personnel qualifiÃ© et aux utilisateurs finaux. Les opÃ©rations identiÃ©es

Technische gegevens Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 AC-aansluiting Opgegeven vermogen (bij 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) Overbelastingcapaciteit (bij 25 °C tot max. 60 s)2) 4600 W 6300 W 7500 W Nominale AC-stroom (bij 230 V, 50 Hz) 16 A 21,7 A 26 A

CaractÃ©ristiques techniques Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 Raccordement AC Puissance assignÃ©e (pour 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) CapacitÃ© de surcharge (& 25 °C jusqu'Ã; 60 sec. max.)2) 4600 W 6300 W 7500 W Courant de sortie nominal AC (pour 230 V, 50 Hz) 16 A 21,7 A3) 26 A Tension nominale AC / Plage de ...

technical data (preliminary) Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 aC connection Rated 1)power (at 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W 6000 W1) Overload capacity (at 25°C to max. 60 sec)2) 4600 W 6300 W 7500 W AC 3)nominal current output (at 230 V, 50 Hz) 16 A 21.7 A 26 A

Web: <https://www.foton-zonnepanelen.nl>

